

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-55
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-91

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.scc-compressors.nt-rt.ru || sdс@nt-rt.ru

ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ STRONG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Конструкция с прямым приводом, герметичным двигателем с постоянными магнитами IE4

Двигатель с постоянными магнитами и классом защиты IP54 обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционно используемыми открытыми приводами IP23. Это - минимальная температура потери возбуждения 180°C против 150°C, возможность эксплуатации в запыленных помещениях без потери эффективности и риска повышенного износа. Применяемый двигатель IP54 пожаробезопасен, обладает повышенной эффективностью и обеспечивает лучшие энергосберегающие характеристики по сравнению с приводами компрессоров других производителей.



Масляный фильтр

Используется масляный фильтр с резьбовым креплением, который полностью удаляет примеси из смазочного масла. Корпус масляного фильтра оснащен температурным клапаном, подходит для использования в различных регионах, гарантирует качество и давление смазочного масла, удобен в замене, не протекает.



Двигатель с постоянными магнитами переменной частоты укомплектован специальным инвертором с открытой архитектурой управления

Компрессоры SCC оснащены современной системой управления с сенсорным экраном. Интуитивный рабочий интерфейс позволяет осуществлять не только всеобъемлющий контроль за параметрами компрессора, но и удаленно управлять другими компрессорами



Интеллектуальная операционная система с сенсорным экраном

Сенсорный пульт разработан специально для компрессоров SCC с использованием современных технических решений и построен на современной элементной базе. Имеет удобный структурированный интерфейс, позволяет не только осуществлять всестороннюю регуляцию и контроль компрессора, но и одновременно осуществлять удаленный сетевой контроль за счет применения передовых информационных технологий.

№ модели STRONG		Strong 7	Strong 11	Strong 15	Strong 22	Strong 30	Strong 37	Strong 45
Выходное давление воздуха 0,6–1,0 МПа	Рабочий поток воздуха (м ³ /мин)	1.8–1.2	2.6–1.4	3.0–2.4	4.6–3.2	5.8–4.6	7.6–5.8	9.0–6.8
Способ охлаждения		Воздушное охлаждение						
Выходная температура воздуха	С ⁰	Температура окружающей среды +15С						
Объем смазочного масла	Л	10	14	16	18	24		
Уровень шума	дБ(А)	60 дБ (А)	65 дБ (А)			66 дБ (А)	68 дБ (А)	
Тип передачи		Прямой привод						
Двигатель	Мощность, кВт	7,5	11	15	22	30	37	45
	Тип запуска	Частотный						
Питающее напряжение		Трехфазное 380 В/50Гц						
Габариты	Длина, мм	900	1320	1320	1320	1400	1400	1500
	Ширина, мм	650	800	800	900	1000	1000	1000
	Высота, мм	1050	1300	1300	1500	1580	1580	1430
	Вес нетто, кг	400	450	500	600	710	800	1050
Подключение	Дюйм/мм	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"

№ модели STRONG		Strong 55	Strong 75	Strong 80	Strong 110	Strong 132	Strong 160
Выходное давление воздуха 0,6–1,0 МПа	Рабочий поток воздуха (м3/мин)	12.6–9.0	15.4–11.2	19.2–16.0	22.2–18.8	27.2–22.0	32.–27.0
Способ охлаждения		Воздушное охлаждение					
Выходная температура воздуха	С°	Температура окружения +15С					
Объем смазочного масла	Л	54	72		90		
Уровень шума	дБ(А)	75 дБ (А)			75 дБ (А)		
Тип передачи		Прямой привод					
Двигатель	Мощность, кВт	55	75	90	110	132	160
	Тип запуска	Частотный					
Питающее напряжение		Трехфазное 380 В/50Гц					
Габариты	Длина, мм	1800	2000	2200	2450	2450	2600
	Ширина, мм	1150	1200	1350	1750	1750	1850
	Высота, мм	1650	1750	1850	2100	2100	2400
	Вес нетто, кг	1450	1780	2000	2550	2950	3200
Подключение	Дюйм/мм	2"	2"	2"	DN65	DN65	DN85

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-55
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-94

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.scc-compressors.nt-rt.ru || sdс@nt-rt.ru