

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-55  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-94

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

[www.scc-compressors.nt-rt.ru](http://www.scc-compressors.nt-rt.ru) || [sdс@nt-rt.ru](mailto:sdс@nt-rt.ru)

# ВИНТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FLEXI

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



№ модели FLEXI		Flexi 5	Flexi 7	Flexi 11	Flexi 15	Flexi 18	Flexi 22	Flexi 30	Flexi 37	Flexi 45	Flexi 55	Flexi 75	
Производительность \ давление м³/ мин/МПа		0.85/0.7	1.3/0.7	1.6/0.7	1.8/0.7	2.6/0.7	3.0/0.7	5.3/0.7	6.4/0.7	7.4/0.7	10.3/0.7	13.6/0.7	
		0.75/0.8	1.2/0.8	1.5/0.8	1.6/0.8	2.4/0.8	2.8/0.8	5.0/0.8	6.2/0.8	7.2/0.8	9.6/0.8	13.0/0.8	
		0.56/1.0	1.0/1.0	1.0/1.0	1.3/1.0	2.2/1.0	2.4/1.0	4.5/1.0	5.8/1.0	6.8/1.0	8.5/1.0	10.9/1.0	
		0.48/1.2	0.8/1.2	0.8/1.2	1.2/1.2	1.7/1.2	2.0/1.2	3.6/1.2	4.6/1.2	6.0/1.2	7.6/1.2	9.8/1.2	
Способ охлаждения		Воздушное охлаждение											
Температура нагнетания		Температура окружающей среды +15 -18°С											
Объем масла		16			72			125					
Уровень шума		65±2дБ(А)		72±2дБ(А)			75±2дБ(А)			82±2дБ(А)			
Тип привода		Ременный											
Электро-двигатель	Мощность (кВ)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	
	Способ запуска	Запуск с преобразованием частоты тока											
Питающее напряжение		Трехфазное 380В / 50Гц											
Размеры	Длина (мм)	850		1150			1200			1300		1500	1750
	Ширина (мм)	800		850			1000			1300		1450	1500
	Высота (мм)	1120		1300			1400			1480		1680	1750
Вес нетто (кг)		280	380	580	590	620	650	760	920	1080	1650	1880	
Подключение к сети		3/4"		1"			1 1/4"		1 1/2"		1"		

№ модели FLEXI		Flexi 22	Flexi 37	Flexi 45	Flexi 55	Flexi 75	Flexi 90	Flexi 110	Flexi 130	Flexi 160	Flexi 180	Flexi 200	Flexi 220	Flexi 250	Flexi 280
Производительность \ давление м <sup>3</sup> / мин/МПа		3.95/0.7	6.6/0.7	7.8/0.7	10.8/0.7	13.8/0.7	17.2/0.7	21.5/0.7	25.6/0.7	30.0/0.7	34.2/0.7	38.6/0.7	42.8/0.7	45.0/0.7	49.2/0.7
		3.8/0.8	6.4/0.8	7.5/0.8	10.2/0.8	13.2/0.8	16.5/0.8	20.5/0.8	24.0/0.8	29.0/0.8	33.0/0.8	37.0/0.8	40.0/0.8	43.1/0.8	48.0/0.8
		3.2/1.0	6.0/1.0	7.0/1.0	8.8/1.0	11.2/1.0	15.0/1.0	19.0/1.0	22.0/1.0	26.2/1.0	30.0/1.0	34.0/1.0	36.5/1.0	39.5/1.0	43.2/1.0
		2.8/1.2	4.8/1.2	6.2/1.2	7.8/1.2	10.5/1.2	13.0/1.2	17.5/1.2	19.0/1.2	24.5/1.2	28.0/1.2	32.0/1.2	34.0/1.2	36.3/1.2	40.5/1.2
Способ охлаждения		Воздушное охлаждение													
Температура нагнетания		Температура окружающей среды +15 -18°С													
Объем масла		16	18	72	90	125	150								
Уровень шума		65±2дБ(А)			72±2дБ(А)			75±2дБ(А)			82±2дБ(А)				
Тип привода		Прямой													
Электродвигатель	Мощность (кВт)	22	37	45	55	75	90	110	132	160	185	200	220	250	280
	Способ запуска	Запуск с преобразованием частоты тока													
Питающее напряжение		Трехфазное 380В / 50Гц													
Размеры	Длина (мм)	1380	1550	1800	2000	2200	2600	2700	3200						
	Ширина (мм)	800	1000	1150	1200	1350	1450	1700	1950						
	Высота (мм)	1300	1420	1650	1750	1850	2000	2300	2450						
Вес нетто (кг)		700	680	1180	1650	1950	2200	2980	3380	4280	4580	4880	5080	8100	8500
Подключение к сети		1"	1 1/2"	2"	2"	DN65	DN85	DN100							

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-94

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

www.scc-compressors.nt-rt.ru || sdc@nt-rt.ru