

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-55
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-94

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.scc-compressors.nt-rt.ru || sdс@nt-rt.ru

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	FD 4	FD 5,5	FD 7,5	FD 11	FD 15	FD 18,5	FD 22
Производительность (м³/мин)	1.2	1.95	2.2	2.6	3.8	6.5	9.5
Условия использования	А - максимальная температура впуска 80°C. В - максимальная температура окружающей среды 45°C. С - рабочее давление 10 бар (опция, предусматривающая давление свыше 10 бар, поставляется по специальному заказу)						
Хладагент	R407C / R143A						
Компрессор	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP	3/4 HP	1 HP	1-1/2 HP	2 HP
Питающее напряжение	AC 1 220 В. 50 Гц						
Подключение	1"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2-1/2"
Длина (см)	70	70	70	70	100	100	125
Ширина (см)	42	42	42	42	50	50	57
Высота (см)	71	71	71	76	85	90	101
Вес нетто (кг)	40	45	50	60	100	120	180